

## Panchina ONDA



**Ditta produttrice:** Steel & Power s.r.l.

**Modello:** AU-03-16 PANCHINA ONDA

**Certificazioni:** Le caratteristiche costruttive rispondono ai requisiti CAM di cui al D.M. 05 febbraio 2015 (G.U. Serie Generale n.50 del 02-03-2015) per gli arredi urbani.

**Destinazione d'uso:** Panchina a tre posti dal design moderno, da collocare sia in spazi all'aperto, urbani e/o a verde attrezzato, sia in spazi interni di aree aperte al pubblico

### Descrizione:

- Composta da una coppia di zampini in acciaio zincato a caldo, una seduta realizzata dall'assemblaggio di n.2 tubolari diam.30 e da n.18 trafilati di acciaio diam. 8 e uno schienale anch'esso composto da n.2 tubolari diam.30 e da n.14 trafilati di acciaio diam.8.
- Sia la seduta che lo schienale sono saldati a quattro elementi sagomati al laser, in acciaio spessore mm.5 che oltre a rinforzare la struttura hanno lo scopo di dare la forma adeguata all'uso.

- Ciascuno zampino è realizzato dall'assemblaggio di due elementi da taglio laser a forma di Y in acciaio spessore 15 mm. saldati alla base ad una piastra di forma ovale da mm.360X100, provvista di due fori diam. 12, per il fissaggio al suolo tramite tasselli M10, e ad una fiancata laterale sagomata al laser in acciaio spessore 50/10.
- Ogni fiancata è predisposta con 4 fori utili all'assemblaggio finale della panchina tramite viti inox M8x25 e dado M8 autobloccante.
- Collocazione tramite tasselli (esclusi dalla fornitura) adeguati alla tipologia di pavimentazione

### Trattamenti sui componenti metallici

- Zincatura a caldo a norme UNI.
- Verniciatura a polveri colore standard grigio antracite, a richiesta altri colori scala RAL.

### Dimensioni:

- **Ingombro (LxPxH mm):** 1690x590x858
- **Larghezza mm:** 1615
- **Profondità mm:** 590
- **Altezza seduta (mm):** 495 h