

ECOLOGIA Cestino Elegant 3



Ditta produttrice: Steel & Power s.r.l.

Modello: ECO-02-28-3 ELEGANT 3

Certificazioni: Il cestino rientra nei parametri previsti dal GPP e rispetta i criteri minimi ambientali (CAM).

Destinazione d'uso: Contenitore per la raccolta differenziata a tre comparti. La sua facilità di utilizzo consente una agevole collocazione sia in spazi interni sia esterni di aree a grande affluenza di pubblico. La versatilità delle possibili combinazioni di raccolta permette di soddisfare le più varie esigenze dell'utenza.

Descrizione:

- Il cestino di forma cilindrica consta di tre componenti strutturali: corpo, basamento, coperchio.
- Il corpo è realizzato tramite l'assemblaggio di n.25 listelli in piatto di acciaio zincato 50x5 h.750 con due elementi in piatto zincato 30x5 calandrati ad anello diam.500, uno superiore ed uno inferiore.
- Sul fondo la struttura è completata da una T, anch'essa in piatto 50x5, predisposta con tre fori diam.11 per l'ancoraggio della stessa struttura al basamento tramite viteria inox M10.
- All'interno della struttura sono saldati dei divisori, in piatto di acciaio posti a 120°, per agevolare la movimentazione di ciascun sacchetto di raccolta.

- Il coperchio, in lamiera stampata spessore 15/10, di forma bombata presenta tre fori diam.150 posizionati a 120° dove sono alloggiati tre bocche diam.140, provviste di bordatura superiore, con la funzione di agevolare il conferimento dei rifiuti verso l'interno. Ciascuna di esse può essere verniciata nel colore dedicato alla tipologia di raccolta cui è destinata.
- Il coperchio è apribile a 135° grazie ad una robusta cerniera in acciaio posta su di un lato e lo sblocco della serratura frontale, con la chiave triangolare fornita in dotazione.
- Il basamento diam.500 h.80 è realizzato in lamiera riempita di conglomerato cementizio con funzione di zavorra.

Optional:

- Il basamento può essere realizzato in cemento vibrato nel colore standard grigio chiaro ed è predisposto con tre inserti filettati per l'ancoraggio del cestino.

Verniciatura a polveri poliesteri a 180°:

- RAL 7016 colore standard.
- A richiesta altri colori scala RAL.

Dimensioni:

- **Diametro:** mm.500
- **Altezza totale:** mm.980
- **Capacità utile:** lt.120 (n.3 da lt.40 cad.)
- **Peso totale:** kg.70 ca